



DVR-16M/32M 數位影音網路監控系統

功能特性

- 即時多工處理功能
- 簡易型介面，操作簡單容易
- 每路影像皆支援聲音同步錄影（選配）
- 最大可支援到32路影像
- 可透過IE瀏覽器進行遠端監控
- 提供中央監控軟體，可同時連線並監控多台DVR主機
- 支援電子地圖功能



產品規格

型號	DVR-16M		DVR-32M	
影像輸入	16路		32路	
聲音輸入	16路		32路	
影像格式	NTSC	PAL	NTSC	PAL
監看速度	480 FPS	400 FPS	480 FPS	400 FPS
錄影速度	480 FPS	400 FPS	480 FPS	400 FPS
錄影品質	NTSC	160 × 120、320 × 240、640 × 240、640 × 480、720 × 240、720 × 480		
	PAL	176 × 144、352 × 288、640 × 288、640 × 576、720 × 288、720 × 576		
畫面分割模式	1、4、6、9、10、13、16、25及使用者自行定義分割畫面(MAX 32)			
錄影模式	排程錄影、位移偵測錄影、混合錄影			
回放模式	單一畫面回放、四分割或多分割回放、正轉、反轉三段式快轉、暫停或停止			
位移偵測	提供多個位移偵測區域及16段靈敏度設定			
搜尋模式	依時間、日期、攝影機搜尋			
警報前錄影	0~30秒			
警報後錄影	15~90秒			
網路功能	◇IE瀏覽器提供多人遠端同步監看設定，檔案傳輸 ◇可限定DVR端使用者人數及網路流量 ◇可設定開放網路的時段			
資料備份	支援磁碟機、外接式燒錄機、內建式燒錄機或透過網路備份			
AVI轉檔	支援MPEG4轉成AVI檔			
中控及圖控功能	標準版可支援同時連結6台DVR主機、專業版可同時連結100台DVR主機(選配)			

