



## 產品特色

- ◆1~4路錄音，可自行選擇搭配攝影機，影音同時進行儲存 路錄音，可自行選擇搭配攝影機，影音同時進行儲存
- ◆高性能影像儲存，每路攝影機單獨設定解析度
- ◆每路攝影機可獨立設定亮度、對比、彩度、飽和度
- ◆位移觸發時，可設定持續錄影1~20 1~20秒
- ◆內建事件記錄器，可記錄多重訊息，並可透過內建之郵件伺服器，將訊息通知相關人員進行處理 服务器，將訊息通知相關人員進行處理
- ◆TV-OUT OUT跳台方式可設定攝影機輸出數量 跳台方式可設定攝影機輸出數量
- ◆健全的日程表可針對攝影機、感應器、蜂鳴器作日程之編排，並可針對特定價日作編排，有別於一般日期之設定，並可針對特定價日作編排，有別於一般日期之設定
- ◆強大的權限管理系統，可針對每位使用者做不同權限之設定，也可設定無限人數使用同一帳號及密碼登入 也可設定無限人數使用同一帳號及密碼登入
- ◆內建WATCHDOG WATCHDOG
- ◆支援 IE瀏覽功能



# 產品規格

型號	DVR-2016D
影像輸入	16 路影像輸入 (BNC接頭)
顯示速度	120/100 幅/秒以上(NTSC/PAL)
錄影速度	120/100 幅/秒以上(NTSC/PAL)
影像輸出	電腦螢幕 (解析度需1024x768、高彩(16Bit)或以上，可接NTSC/PAL至監視螢幕)
錄影解析度	640x480、640X240、320x240
操作介面	繁體中文、簡體中文、英文
畫面分割	全螢幕、1、4、7、9、13、16畫面分割、跳台
T V - O U T	自動跳台方式設定時間，單畫面輸出
錄影模式	全時錄影、循環錄影、事件啟動錄影、預約錄影、假日預約錄影
錄影品質	提供 5 種多階選擇，可自行設定錄影品質
O S D 功能	攝影機位置、編號、狀態及時間顯示
壓縮方式	採用 Mpeg4 壓縮模式，高畫質不失真
聲音錄影	4 Channel
音效壓縮	採用 H.723-1 聲音壓縮模式，聲音不斷斷續續
多功功能	監控、錄影、搜尋、放影、備份、移動偵測、遠端監看、遠端備份等 ...
警報音響輸出設定	0~60 秒多階時間選擇設定
畫面保密功能	每路影像皆可依權限設定畫面於螢幕上是否開放觀看
位移偵測	每路影像皆可設定100(含)以上警戒區，並提供5種靈敏度調整
位移放大	當位移偵測觸發時，可放大全螢幕及自動跳台
無信號偵測	攝影機無信號(Video Loss)可自動發報，並可設定其他攝影機支援錄影
電子地圖	地形圖與攝影機、感應器、蜂鳴器等，讓使用者輕易搭配使用
自我檢測	內建 Watch Dog 晶片，當機可重新啟動，並可指定時間重新啟動系統作修護重整
搜尋功能	可依時間、日期、攝影機編號、事件觸發等方式搜尋
儲存功能	提供多個硬碟 (HDD)、DVD-ROM、CD-RW、DAT、MO、ZIP、RAID，並即時顯示硬碟容量
圖片保護功能	欲儲存之圖片皆可使用 Water Mark 保護