



功能特性

- 可支援NTSC、PAL等系統影像信號
- 錄影解析度：720 x 480 / 720 x 240 / 360 x 240，每支攝影機可分別設定
- 畫面分割可選擇[1 / 4 / 7 / 9 / 10 / 13 / 16] X 2等畫面顯示
- 監控、錄影、搜尋、放影、遠端監控等同步進行
- 圖控化、全中文操作介面
- 內建支援RAID0,1磁碟陣列功能(選購)
- LCD面板設計顯示硬碟即時狀態(選購)
- 具有Watch Dog功能與斷電復歸功能
- 硬碟可直接熱抽取更換(選購)
- 可個別調整攝影機之亮度、色彩及對比



產品規格

攝 影 機 輸 入	DVR-3032 可輸入32支
顯 示 張 數	DVR-3032每秒可達960張
錄 影 張 數	DVR-3032每秒可達240張
影 像 輸 出	VGA x 1、TV RCA Output x 2，[1ch~16ch]，[17ch~32ch]
聲 音 輸 入	4組 可增加至16組 (選購)
警 報 輸 入 接 點	可輸入16組
警 報 輸 出 接 點	可輸出16組
錄 影 畫 質	4階，可個別調整
畫 面 變 動 靈 敏 度	13階，可個別調整
攝 影 機 字 元	英文14字元，中文7字元，且可設定大小
影 像 儲 存 格 式	MJPEG
錄 影 方 式	連續錄影、警報錄影、位移偵測錄影、警報前預錄1分鐘
錄 影 排 程	可依不同之使用狀況設定不錄影方式
位 移 偵 測	每支攝影機可設定5個偵測區域，偵測靈敏度250階，可調整
智 慧 型 搜 尋	可於已存錄之影像上劃定搜尋區塊，系統自動檢知畫面變動時間
錄 影 資 料 轉 存	影像資料可直接以與Windows系統相容之AVI格式轉存，並直接撥放，或存成JPEG圖檔，JPEG圖檔加印浮水印辨識，以防竄改
使 用 者 許 可 權 管 理	可設定使用者登入名稱及密碼，並可設定使用權限
使 用 者 登 入 \ 警 報 紀 錄	可紀錄使用者登入及警報發生之時間及狀態
遠 端 連 線	可於遠端透過PSTN、ISDN、TCP/IP等方式作及時間看、影像重播、系統設定、 雙向語音傳輸等功能，並可直接使用瀏覽器進行遠端監看
迴轉台及全功能攝影機控制介面	RS-485，可控制攝影機鏡頭之遠近、焦距、光圈及啟動雨刷燈光等
系 統 自 我 監 測	系統自我監測功能，於系統異常時自動重新開機
快 速 預 覽 搜 尋	每天以樹狀方式(1小時/10分鐘/1分鐘)快速並縮短搜尋時間