



# 紅 外 線 攝 影 機

## 功能特性

- 採用紅外線專用鏡頭不偏焦，日夜焦距皆清晰。
- 高亮度紅外線 LED98pcs，耗電低，散熱快，光速集中。
- 採用鋁質基板機身散熱快，可提高輸出功率。
- 每顆 LED 輸出功率可達 0.25W。
- 日夜影像切換彩 Y/C 分離方式，影像無彩色雜訊斑紋。
- 獨特攝影機鏡頭與紅外線 LED 雙隔離設計，可避免紅外線干擾。
- 採用光學鏡頭提升透光度，夜間影像更清晰，照度更佳。
- 外殼材質為高硬度鋁合金。
- OSD 功能選項、電子快門設定、逆光區域設定、白平衡設定等(選配)
- 可選配鏡頭：5~50mm
- (雙層防護罩，對流式散熱延長使用壽命。
- 新潮側掀式攝影機，工程施工方便，可內藏線材及電源。



本公司保有修改及變更之權利，恕不另行通知。

## 產品規格

產品型號	MT-7050HDI	
攝像元件	Sony 1/3"Super HAD CCD Sensor	
影像總圖素	1080 (H) × 508 (V)	
有效面積	5.59 mm (H) × 4.68 mm (V)	
水平/垂直同步頻率	15.734KHz / 59.94Hz	
掃描系統	2 : 1 交織式掃瞄	
同步方式	內同步	
解析度	700 條	
最低照度	0.1 Lux / F 1.8	
	0 Lux 當 IR 開啟	
信號雜訊比	50dB 以上(自動增益關閉)	
自動增益	最大可調至 36 dB	
白平衡控制	自動	
輪廓補正功能	水平及垂直	
電子快門	1 / 60 S ~ 1 / 100,000 S	
逆光補償	有	
視頻輸出	複合式影像信號 1.0 V p-p , 75Ω	
伽瑪特性	$\gamma=0.45$	
消耗功率	10 W	
IP 等級	IP 65	
視窗	Φ85 耐高溫安全玻璃	
紅外線 LED	波長	850 M
	照射距離	焦距 5~50 mm : 40 公尺
感應器控制	彩色 / 黑白訊號自動切換	
工作溫度	-10 ~ 50°C (14 to 122°F)	
重量	1500g	
尺寸	310 (長) X 145 (寬) X 105 (高) mm	
電源	AC 110~220 V	



本公司保有修改及變更之權利，恕不另行通知。