

## 功能特性

- 低照度 0.001 LUX ; F 1.2
- 日夜影像採 Y/C 分離式，影像色彩無斑紋
- 外殼材質為高硬度鋁合金，LED36PCS
- 同步方式-內同步
- OSD 功能(選配)
- 可選配鏡頭 3.6mm、6mm、8mm、12mm



## 產品規格

產品型號	MT-772HDI
攝像元件	Sony SS-HQ1 DSP
影像總圖素	1020 (H) × 508 (V)
有效面積	5.59 mm (H) × 4.68 mm (V)
水平/垂直同步頻率	15.734KHz / 59.94Hz
掃描系統	INTERLACE
解析度	700 條
最低照度	0.001 LUX / F1.2
	0 Lux 當 IR 開啟
IR 有效距離	20 ~ 25 米
信號雜訊比	60dB 以上(自動增益關閉)
自動增益	最大可調至 36 dB
白平衡控制	自動
輪廓補正功能	水平及垂直
電子快門	1 / 60 S ~ 1 / 100,000 S
逆光補償	ON-OFF
視頻輸出	複合式影像信號 1.0 V p-p , 75Ω
伽瑪特性	$\gamma=0.45$
消耗功率	12 W
視頻輸出	複合式影像信號 1.0 V p-p , 75
Gamma 特性	$r = 0.45$
消耗功率	DC 12V / 3W , AC 24V / 3W
IP 等級	IP 68
工作溫度	-10 ~ 50°C (14 to 122°F)
尺寸	120 (長) x 75(寬) x 85(高)mm
重量	590 g